


CENTRALE ENROBÉS CLASSIQUE

SOLIDBATCH

CONÇU POUR LES
TRAVAUX DIFFICILES
HAUTE PERFORMANCE
UN RETOUR SUR
INVESTISSEMENT ÉLEVÉ



PRÊT POUR AUJOURD'HUI ET DEMAIN
DES MISES À JOUR FACILES GRÂCE À UNE
CONCEPTION INTELLIGENTE

AMMANN

Un rapport gagnant

La centrale d'enrobage
ABC Solidbatch
représente l'équilibre
parfait entre coût
d'investissement et
performance.





Voir la vidéo

INDEX

- 4 PORTFOLIO DES CENTRALES AMMANN
- 6 CARACTÉRISTIQUES
- 8 APERÇU DES AVANTAGES
- 10 QUALITÉ ET FIABILITÉ
- 12 FAIBLE IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
- 14 EFFICACITÉ ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
- 18 SOLUTIONS DURABLES
- 23 SYSTÈME DE CONTRÔLE AS1
- 24 TRANSPORT ET INSTALLATION
- 26 SERVICE APRÈS-VENTE AMMANN
POUR LES CENTRALES
- 30 PRÉSENCE MONDIALE D'AMMANN

GAMME DE PRODUITS DISCONTINUS AMMANN

Cohérente du début à la fin. Les centrales discontinues Ammann assurent l'harmonie indispensable à la qualité de votre mélange.

Tous les processus et composants de la centrale sont soigneusement développés pour garantir que l'alimentation, le chauffage, le séchage, le criblage et le mélange s'intègrent parfaitement. Le système de commande as1, qui offre une technologie de pointe avec une interface conviviale, contribue à l'intégration de toutes les pièces mobiles.

Certaines choses ne changent jamais

Ammann est présent dans le secteur des équipements de construction routière depuis plus de 150 ans, accumulant expériences et savoir-faire et développant les technologies de l'avenir.

Ce qui n'a pas changé, c'est la façon dont Ammann fait des affaires. Aujourd'hui encore, tous les composants de base


sont conçus et fabriqués en interne afin de créer un ajustement parfait et de garantir la qualité, l'efficacité et la longévité. Cette approche se traduit également par un point de contact unique pour la quasi-totalité des besoins de la centrale.

Un siècle d'expertise industrielle, quant à lui, garantit une compréhension de votre activité et le développement de centrales qui fournissent des solutions concrètes.

PORTEFEUILLE DE CENTRALES DISCONTINUES

		T/H	80	90	100	140	180	210	240	260	300	320	340	400	440
TRANSFERABLE STATIONNAIRE	HRT	100 %													
	UNIVERSAL	100 %													
	UNIBATCH	100 %													
	SOLIDBATCH	50 %													
	UNIHRT	100 %													
	ECOVRT	100 %													
	ECOBATCH	60 %													
	VALUETEC	45 %													
	SPEEDYBATCH 2.0	50 %													
	EASYBATCH	25 %													
MOBILE															

PERFORMANCES DE LA CENTRALE SOLIDBATCH D'AMMANN



MODÈLE SOLIDBATCH	Capacité de production maximale [t/h]		Tambour sécheur	Brûleur [MW]	Filtre [m²]	Crible [N° Sel.]	Silo à minéraux chauds	Malaxeur Capacité [kg] Prod. [t/h]	Trémies d'enrobés
	3%	5%							
100	100	80	T-1650 RAH35-2080	8	AFA 2238 [277]	VA 1230 [4-5]	20	Amix 1.17 [1700] [145]	Jusqu'à 60 t
180	180	140	T-2080 RAH35-2080	14	AFA 3042 [483]	VA 1536 S [4-5]	25	Amix 1.22 [2200] [187]	Jusqu'à 110 t
260	260	210	T-2390 RAH35-2390	18	AFA 3062 [724]	VA 1840 S [5-6]	36-86	Amix 2.30 [3300] [280]	
340	340	260	T-25100 RAH35-25100	24	AFA 3075 [885]	VA 2050 S [5-6]	40-115	Amix 2.40 [4300] [365]	

Configuration recommandée ; veuillez contacter le service commercial d'Ammann pour la configuration de votre centrale d'enrobage.



UN CONCEPT SIMPLE ET CLAIR

La ligne Solidbatch comporte des centrales dont les débits vont de 100 à 340 tonnes par heure, garantissant aux clients la production qui répond à leurs besoins.

Les nouvelles centrales ABC SolidBatch offrent une valeur ajoutée grâce à leur conception unique et compacte, ainsi qu'à leur séchage et à leur filtration avancés. La production est maximisée tandis que les coûts d'exploitation sont minimisés.

La centrale ABC SolidBatch standard répond aux principales exigences des clients, notamment :

- Fiabilité ;
- Des performances illimitées, y compris l'utilisation de 40% de matériaux recyclés ;
- Maintenance sûre et simple ;
- La plus haute qualité ;
- La possibilité d'améliorer la centrale au fil du temps et de faire fructifier l'investissement initial.

L'ABC SolidBatch constitue une base solide. La centrale est conçue pour les clients qui doivent assurer une production dans des délais serrés. Elle représente la meilleure valeur sur le marché avec son coût total d'acquisition le plus bas. Les économies commencent par un prix d'achat compétitif, puis se poursuivent avec de faibles coûts de transport, d'installation et de maintenance. Cette approche s'inscrit dans le cadre de l'engagement d'Ammann à offrir la meilleure expérience possible à ses clients.



◀◀ RÉDUIRE LE COÛT
TOTAL D'ACQUISITION
ET AUGMENTER LES
BÉNÉFICES. ▶▶



SOLIDBATCH : UN AVANTAGE SUR TOUS LES AUTRES

Des performances, une fiabilité et une qualité exceptionnelles sont les pierres angulaires de notre engagement envers nos clients. Ces critères créent des avantages uniques qui séparent le SolidBatch des centrales des concurrents.

Nous investissons continuellement dans la technologie et l'innovation pour garantir les meilleures solutions en matière d'efficacité, d'économies d'énergie et de durabilité. L'utilisation d'enrobés recyclés réduit l'impact environnemental de la centrale tout en offrant des solutions évolutives pour des besoins spécifiques.

Le transport optimisé et l'assemblage sur site apportent à nos clients flexibilité, rentabilité et production immédiate.

Enfin, le système de contrôle AS1, très avancé, contribue aux efforts de production.



SOLUTIONS DURABLES

- Conçue pour utiliser :
 - 15% de recyclés dans l'élévateur à chaud ;
 - 35% de recyclés dans le tambour sécheur ;
 - 40% de recyclés dans le malaxeur.
- Conçu pour produire des enrobés **froids, tièdes et chauds** ;
- Les produits optimisés et modulaires peuvent être améliorés à tout moment.



EFFICACITÉ ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- La technologie Ammann permet une consommation d'énergie efficace par rapport aux centrales concurrentes ;
- Faible consommation d'énergie = faibles émissions de CO₂ ;
- Faible consommation d'énergie = coûts d'exploitation réduits.




TRANSPORT & INSTALLATION

- Meilleur TCO (Total Cost of Ownership / Coût total d'acquisition) du marché ;
- Manipulation et transport peu coûteux ;
- Installation rapide.



ABC SolidBatch



FAIBLE IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Toutes les centrales sont conçues:

- Pour être esthétiquement agréables ou invisibles à la vue ;
- Fournir des solutions évolutives pour les émissions atmosphériques, sonores et olfactives.



QUALITÉ ET FIABILITÉ

- Ammann offre un excellent rapport qualité-prix pour les sècheurs et les brûleurs, les filtres à manches, les cribles et les malaxeurs, ainsi que le système de contrôle ;
- Toutes les pièces principales sont conçues en Suisse ;
- Des solutions spéciales telles qu'Amdurit et Ammatex résolvent les problèmes réels des clients.



SYSTÈME DE COMMANDE AS1

- A l'œuvre dans plus de 3000 centrales dans le monde ;
- Système le plus innovant et le plus complet jamais conçu pour les centrales d'enrobage.



QUALITÉ ET FIABILITÉ



En savoir plus

Les centrales d'enrobage Ammann font appel à une ingénierie de processus complexe qui exige une interaction parfaite entre tous les composants individuels.

Cette intégration est si essentielle qu'Ammann conçoit en interne tous les composants essentiels, y compris les tambours, les brûleurs, les filtres, les cribles, les commandes et les malaxeurs.

C'est le seul moyen de garantir que nos centrales répondent aux exigences et aux normes du marché moderne. Ammann est actuellement le seul fabricant de centrales d'enrobage à proposer cette approche unique, ce qui fait de nous un partenaire professionnel capable de prendre en charge tous les aspects de votre centrale d'enrobage. Nous fournissons des réponses quand vous en avez besoin et gardons l'esprit ouvert afin de comprendre pleinement vos besoins.

AMMANN



TAMBOUR SÉCHEUR

- Un seul fabricant assure l'ensemble des processus de séchage, de chauffage et de gestion des gaz d'échappement, ce qui garantit une harmonisation parfaite ;
- Une large gamme de tailles de sècheurs pour des capacités de centrales allant jusqu'à 340 tonnes par heure afin de répondre à des besoins variés ;
- Des étapes de transfert de chaleur et une isolation du sécheur optimisées pour une efficacité maximale et des économies de carburant ;
- Conception à faible usure et à faible entretien, avec des matériaux de haute qualité et un remplacement aisé des pièces d'usure ;
- Conception interne du sécheur adaptable à l'utilisation d'aggrégats et de combustibles variés ;



FILTRE

- Des mécanismes à rotor exclusifs nettoient en douceur les manches à filtre ;
- Une efficacité de filtration de 99,9 % garantit la conformité ;
- La plus grande surface possible assure une efficacité de filtration optimale ;
- Les pièces mobiles minimales réduisent la maintenance et améliorent la fiabilité ;
- Les châssis en aluminium de haute qualité sont résistants aux acides ;
- La conception du dépoussiéreur avec les manches de filtre assistée par CFD réduit les pertes de température et de pression.



BRÛLEUR

- Combustion multi-combustibles avec combustion simultanée ou alternée de trois types de combustibles pour une flexibilité maximale ;
- Un processus de combustion très efficace pour une faible consommation de combustible et de faibles émissions ;
- Combustion de combustibles solides pulvérisés sans flamme de soutien ;
- Insonorisation intégrée pour réduire le bruit ; une réduction supplémentaire est possible grâce à un convertisseur de fréquence ;
- Disponible pour divers combustibles liquides, gazeux et solides :
 - Fuel domestique
 - Fuel lourd
 - Huile usagée
 - Huile bio
 - Kérosène
 - GPL
 - Gaz naturel
 - GPL à l'état gazeux



CRIBLE

- Les variables contrôlées avec précision comprennent l'angle de course, l'amplitude, la fréquence, la conception du corps du crible et la géométrie des mailles. Il en résulte les cribles les plus performants du marché ;
- Optimisé pour les températures élevées ;
- Le crible est à la pointe de la technologie ;
- Intégration facile grâce à des interfaces identiques.




MALAXEUR

- Usure minimale grâce à des composants protégés et à un processus de malaxage efficace ;
- Le malaxeur à deux arbres fournit les forces de cisaillement les plus élevées ;
- Homogénéité et durée de malaxage optimales grâce à la disposition unique des palettes Ammann ;
- Flexibilité maximale dans la conception des séquences, ce qui permet de produire des mélanges spéciaux.




FAIBLE IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Les fumées de bitume sont la principale source d'odeur. Ammann propose différentes solutions pour réduire les fumées – et les odeurs qui peuvent en résulter.



Voir la vidéo




TRAITEMENT DE LA FUMÉE BLEUE


- Réduit les émissions odorantes et diffuses ;
- Améliore les centrales existantes grâce à des modernisations durables ;
- Économie d'énergie sans augmentation du débit à la cheminée ;
- Il s'agit d'une solution économique, aucun système de confinement coûteux n'est nécessaire ;
- Pourrait améliorer la probabilité d'obtenir des permis pour de nouvelles centrales ;
- Satisfait les parties prenantes, y compris les propriétaires de centrales, les opérateurs, les chauffeurs de camion et les riverains.



Système BST installé



Les fumées bleues sont filtrées et nettoyées et l'air résultant est réutilisé dans le processus de séchage-chauffage






EFFICACITÉ ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE


Les centrales Ammann permettent aux clients de s'acquitter de leurs tâches de manière efficace et productive. Les centrales aident les clients à travailler plus intelligemment, et non plus durement.

Sécheur


- Les sècheurs Ammann sont très efficaces à des niveaux de production allant jusqu'à 64 t/h (à 3% d'humidité) par mètre carré – soit 22% plus efficaces que la norme existante ;
- Il en résulte une faible consommation d'énergie, ce qui réduit les coûts de combustible et les émissions de CO₂ ;
- Taux de recyclage jusqu'à 40% à 3% H₂O ;
- Conçu pour produire de l'enrobé à froid, de l'enrobé tiède et de l'enrobé à chaud ;
- Cette plage de température est inférieure de 20 °C à celle des tambours sècheurs concurrents et peut être mesurée en économies de 1 kWh/t.



CONVOYAGE



CONVECTION



RAYONNEMENT



ÉVACUATION





Notre promesse
de durabilité

Filtre

- Moins de perte de pression signifie moins de consommation d'énergie ;
- La nouvelle conception assure une distribution uniforme de l'air vicié à l'intérieur du filtre ;
- Une distribution et un remplissage corrects permettent d'utiliser une plus grande partie de la surface des manches et d'améliorer l'efficacité.

Brûleur

- Une nouvelle technologie contrôle la forme de la flamme ;
- Plus de puissance peut être donnée dans des sècheurs plus petits, ce qui se traduit par une efficacité et des économies d'énergie par tonne d'agrégats séchés et chauffés ;
- Un logiciel spécial optimise le mélange air/combustible pour augmenter l'efficacité de la combustion, ce qui permet de réaliser d'importantes économies annuelles de combustible.



EFFICACITÉ ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



AMMANN FOAM


Ammann pense que les enrobés à basse température sont l'avenir de l'industrie de l'asphalte. C'est pourquoi nous avons développé le système Ammann Foam en collaboration avec nos clients et nos experts internes.

Les basses températures associées à l'utilisation de la mousse Ammann offrent de grands avantages :

- Meilleure maniabilité lors de la production et de la mise en œuvre du mélange ;
- Amélioration des performances de compactage ;
- Prolongation de la saison de pose ;
- Possibilité de livrer des mélanges sur de plus longues distances ;
- Meilleures performances de recyclage.

L'utilisation d'Ammann Foam pour produire de l'enrobé tiède (WMA) offre des avantages supplémentaires :

- Réduction des émissions de COV provenant du bitume ;
- Diminution des niveaux d'émissions de gaz et de CO₂ grâce aux économies réalisées sur le séchage et le chauffage des agrégats primaires ;
- Diminution des fumées, des émissions et des odeurs ;
- Ouverture plus rapide des routes à la circulation ;
- Réduction des coûts de production grâce à la diminution de la consommation d'énergie.



En savoir plus

AS1 ECOVIEW


Le module AS1 permet de détecter et d'éliminer les gaspillages d'énergie.

Un écran intuitif informe les opérateurs et permet un ajustement immédiat. Les opérateurs disposent ainsi des données dont ils ont besoin pour prendre des décisions concernant le débit et le contrôle des matériaux afin de maximiser les économies et l'efficacité.

EcoView détermine également les valeurs des émissions de CO₂ et calcule les coûts énergétiques qui résultent des ajustements et de l'amélioration de l'efficacité des opérations.

POINTS FORTS


- L'écran intuitif de l'opérateur indique le degré d'efficacité de la centrale ;
- Affiche les valeurs clés et permet la comparaison avec les valeurs de référence et les périodes précédentes ;
- Détermine les valeurs d'émission de CO₂ ;
- Détermine les coûts énergétiques qui en résultent.






SOLUTIONS DURABLES

L'utilisation d'asphalte recyclé est une nécessité compte tenu des besoins actuels en matière de développement durable. Ammann est un leader mondial dans le développement de la technologie RAP.



JUSQU'À 40 % D'ALIMENTATION À FROID DANS LE MALAXEUR



AVANTAGES

- Taux de recyclage jusqu'à 40 % ;
- Investissement initial limité ;
- Le RAP est séché directement dans le malaxeur en contact avec des agrégats surchauffés ;
- Toujours produite via le crible ;
- Peut être dosé en quantité minimale selon les normes techniques ;
- Pas d'adhérence dans la tour de mélange.

JUSQU'À 15 % D'ALIMENTATION À CHAUD DANS L'ÉLÉVATEUR À CHAUD



AVANTAGES

- Taux de recyclage jusqu'à 15 % ;
- Investissement initial limité ;
- Le RAP est séché par chauffage direct au contact d'agrégats surchauffés, à partir du godet de l'élévateur à chaud, puis dans le silo HMS ;
- Peut toujours être produit via le crible jusqu'à 15 % ;
- Peut être dosé en quantité minimale selon les normes techniques ;
- Pas d'adhérence dans la tour de mélange.

JUSQU'À 35 % D'ALIMENTATION À CHAUD RAH 35



AVANTAGES

- Traite jusqu'à 35 % de RAP ;
- Rapport investissement/performance optimal ;
- Économies d'énergie grâce à un traitement efficace des nouveaux matériaux ;
- Réduction des émissions grâce à un chauffage doux du RAP ;
- Technologie de pointe, comme en témoignent le leadership d'Ammann dans le secteur.

RAH15

Introduire jusqu'à 15% de RAP dans l'élévateur à chaud

RAH15 représente la solution technique la plus simple avec le coût d'investissement le plus faible. Elle consiste en l'introduction d'une quantité de RAP pré-tamisé, non fin, dans une proportion ne dépassant pas 15% afin de permettre le criblage si nécessaire. Le RAP est simplement introduit au pied de l'élévateur à chaud des granulats et séché et chauffé par contact avec les granulats vierges surchauffés de manière appropriée.

POINTS FORTS

- Permet d'atteindre des taux de recyclage allant jusqu'à 15% de RAP grâce au processus de criblage ;
- Nécessite un investissement initial minimal ;
- Le RAP est chauffé directement par contact avec les granulats surchauffés, depuis le godet de l'élévateur à chaud jusqu'au silo à minéraux chauds ;
- Permet un dosage précis du RAP conformément aux normes techniques.



RAH35



Voir la vidéo

Introduire jusqu'à 35% de RAP via l'anneau


Le RAH35, une technologie de recyclage de pointe, est la dernière innovation introduite par Ammann pour ses centrales classiques.

Le RAH35 est un sécheur à contre-courant doté d'un anneau de recyclage spécial conçu pour incorporer jusqu'à 35% de RAP, voire plus. Le sécheur peut être installé sur toute centrale et nécessite un investissement minimal. L'anneau spécial permet l'introduction du RAP dans la zone la plus appropriée du cylindre, après la chambre de combustion, loin de la température élevée de la flamme.

La conception unique du RAH35 garantit le mélange et l'homogénéisation efficaces du RAP et des granulats, de manière scientifique et efficace, permettant ainsi la réduction des émissions et le traitement thermique des granulats lors de leur passage dans la flamme.

POINTS FORTS

- Les VA et le RAP sont séchés et chauffés ensemble dans le RAH35 : plus d'efficacité, pas de gaspillage d'énergie, pas de surchauffe des VA ;
- Transfert de chaleur doux et protection du RAP ;
- Une solution très rentable, offrant des performances élevées, une faible consommation de carburant et de faibles émissions.




35%

AS1 Gestion des pics de consommation

Les fournisseurs d'énergie établissent généralement leurs prix en fonction de la consommation ou de la capacité. Dans ce dernier cas, c'est le pic de consommation qui fixe le prix. Par conséquent, les propriétaires/exploitants de centrales ont tout intérêt à maintenir l'utilisation aussi basse que possible pendant les pics de charge.

Le module AS1 Peak Load Management (gestion des pics de consommation) surveille continuellement l'utilisation des pics par rapport aux valeurs critiques. Il prédit les heures de pointe et réduit la charge pendant les périodes les plus coûteuses. Certains appareils de la centrale peuvent être désactivés pendant ces périodes. Le module utilise également un échelonnement automatique basé sur les prévisions.

La gestion des pics de consommation fonctionne de manière transparente avec le module AS1 EcoView et est disponible pour l'électricité et le gaz.



FAITS MARQUANTS

- Empêche l'utilisation coûteuse à court terme pendant les pics de consommation ;
- Fonction de prévision ;
- Arrêt automatique pour les consommateurs d'électricité.


AS1 Dynamic Recycling Addition

Le module RAD permet de modifier facilement le ratio RAP. Un assistant intégré guide l'opérateur tout au long du processus de saisie de la formule. Des commandes à glissière permettent d'ajuster le ratio RAP pendant la production.

Il est conçu pour s'assurer que l'ajout de RAP, et donc l'économie de liant, sont toujours maximisés : Les opérateurs peuvent ainsi maintenir un débit élevé tout en conservant la qualité comme priorité absolue, ce qui garantit une excellente efficacité et, par conséquent, une rentabilité maximale.


Différents ratios d'enrobés récupérés dans une seule formule

L'utilisation d'asphalte recyclé protège les ressources naturelles et offre également des avantages économiques. Le module optionnel AS1 « ajout dynamique de RAP » permet de modifier facilement le ratio RAP en fonction des besoins, même en cours de production.



FAITS MARQUANTS

- L'assistant intégré guide l'opérateur tout au long du processus de saisie de la formule ;
- Une seule formule suffit pour de nombreux rapports RAP ;
- Changez le ratio RAP en utilisant les commandes à glissière pendant la production.



SYSTÈME DE COMMANDE AS1

Le concept du système AS1, puissant et orienté vers l'avenir, associe le logiciel Ammann éprouvé à un matériel industriel spécialement adapté.

L'environnement informatique AS1 a été conçu et testé pour une utilisation dans des environnements difficiles. Sa capacité de mise en réseau a également été optimisée. Les clients profitent de la flexibilité de la configuration des postes de travail, de la mise en réseau et de l'administration.

LE SYSTÈME DE BUS DE TERRAIN

Garanti pour un transfert de signal fiable

Le système de bus de terrain (Field Bus System) éprouvé est robuste et fiable dans des conditions d'utilisation difficiles. Les outils de diagnostic permettent de détecter efficacement les défauts et d'y remédier, même par le biais d'une assistance à distance.

LES COMPOSANTS DE L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE

Conçus pour un fonctionnement intensif, 24h/24

Les composants de l'armoire électrique doivent résister à des contraintes extrêmes 24 heures sur 24. C'est pourquoi Ammann n'utilise que des composants de qualité éprouvés, disponibles dans le monde entier et provenant de fabricants renommés.

HOTLINE ET SUPPORT

Disponibilité de la centrale assurée

Les défauts électromécaniques peuvent être rapidement résolus par le personnel du client à l'aide des schémas électriques et des outils de diagnostic AS1.

L'équipe compétente du service clientèle d'Ammann assure la hotline, qui peut être appelée à tout moment pour le diagnostic des défauts ou la maintenance. Les moyens de télécommunication modernes augmentent la disponibilité de la centrale et réduisent la nécessité d'une intervention coûteuse sur place.

POINTS FORTS

- Fonctionnalité complète du système
- Apprentissage rapide et facile
- Sécurité d'utilisation
- Bus de champ et partage de charge éprouvés et fiables
- Ligne d'assistance téléphonique professionnelle et organisations de soutien prêtes à intervenir dans le monde entier






TRANSPORT ET INSTALLATION

Les centrales Ammann sont conçues et fabriquées de manière à simplifier le transport et le montage sur site.

La rentabilité du transport et du montage sont essentielles à la valeur ajoutée pour le client. Les options de la centrale comprennent des cadres en acier qui permettent une installation sur un sol compacté et stabilisé – sans avoir besoin d'une fondation en béton. Tout le câblage est pré-assemblé et testé en interne.



INSTALLATION RAPIDE



AMMANN APRÈS-VENTE DES CENTRALES

Les services de maintenance sous contrat et la formation des techniciens fournis par Ammann contribuent à protéger votre investissement, tandis que la formation des opérateurs garantit que votre équipe est en mesure d'utiliser toutes les fonctionnalités et tous les avantages intégrés à votre centrale. Lorsque vos besoins évoluent, Ammann propose des options de modernisation qui vous permettent de disposer d'une centrale comme neuve à moindre coût. Lorsque vos besoins évoluent, Ammann propose des options de modernisation qui vous permettent de bénéficier d'une installation comme neuve à moindre coût.

Rénovation

- Améliorer le niveau technologique de la centrale ;
- Augmenter la durée de vie des composants ;
- Augmenter l'efficacité de la centrale.

Pièces de rechange d'origine

- Maintenir les performances initiales de la centrale ;
- Maximiser les temps d'utilisation de la centrale (pas d'arrêt de production) ;
- Contrôler les coûts de maintenance.



Formation

- Augmenter l'efficacité de la centrale ;
- Réduire les coûts inutiles ;
- Maximiser la durée d'utilisation de la centrale.

Service technique

- Assemblage et test professionnel du système ;
- Assistance technique ;
- Maintenance préventive.

AMDURIT

Amdurit, le système de protection contre l'usure exclusif d'Ammann, offre une durée de vie jusqu'à trois fois supérieure à celle de l'acier résistant à l'usure et protège les pièces et composants de valeur.

AVANTAGES

- Trois fois plus résistant que l'acier résistant à l'usure ;
- Réduction des coûts d'exploitation ;
- Durée de vie plus longue ;
- Installation rapide ;
- Réduction des temps d'arrêt.

TRÉMIES AGRÉGATS

ÉLÉVATEUR À CHAUD
ENTRÉE GOULOTTE

ÉLÉVATEUR À
CHAUD PASSAGE CRIBLE

CLAPET DE DÉFLECTION

TÔLE DE GUIDAGE

CLAPET BYPASS

CLAPET DE DOSAGE

BASCULE AGRÉGATS

TRANSFERT SKIP

SILO DE STOCKAGE
ENROBÉS À CHAUD

PRÉ-SÉPARATEUR FILTRE

DOSEUR RA

VIDANGE DOSEUR RA

GOULOTTE
D'ADMISSION RA

GOULOTTE D'ADMISSION RA
DANS TAMBOUR

SILO TAMPON RA

BASCULE RA

ÉLÉVATEUR RA

ASCENSEUR CHAUD

CANAL DE GAZ BRUT

SYSTÈME DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE

Et si une seule procédure pouvait prolonger la durée de vie de votre usine, réduire les coûts de carburant et améliorer la sécurité ?



AVANTAGES

- Le système Ammlub est monté directement sur le point de lubrification et garantit une relubrification continue à intervalles courts ;
- Les lubrifiants peuvent être remplacés pendant que les installations sont en marche, ce qui optimise la maintenance de routine tout en maintenant la productivité de votre installation ;
- Améliore la sécurité en retirant les travailleurs du processus ;
- Réduit les coûts énergétiques jusqu'à 10 %.

MANCHES DE FILTRE AMMATEx

Plusieurs types de manches de filtre sont disponibles pour vous garantir une adaptation parfaite à votre installation.

AVANTAGES

- Une fabrication précise garantit une installation rapide et un ajustement parfait ;
- Convient à tous les types de carburant
- Excellent rapport qualité/prix ;
- Faibles valeurs d'émission grâce à une étanchéité et un ajustement parfaits ;
- Réduction des coûts d'exploitation de l'usine grâce à la durée de vie prolongée des manches.



LE GROUPE AMMANN DANS LE MONDE

Une entreprise
innovante et
durable

Ammann est un fabricant leader en postes d'enrobage, centrales à béton, machines de compactage et en prestations de services pour l'industrie de la construction, les infrastructures routières et les travaux publics dont nous faisons notre cœur de métier. Nous nous engageons en faveur du développement durable, à la fois dans les produits que nous fabriquons et dans la manière dont nous les produisons.

Nos obligations relationnelles en tant qu'entreprise familiale opérant sur du long terme et notre fort ancrage international font notre force. Depuis 1869, nos innombrables innovations ainsi que nos solutions fiables et concurrentielles font de nous un acteur de référence dans l'industrie de la construction des routes.

Marquées par notre slogan «Productivity Partnership for a Lifetime», nos activités s'orientent sur les besoins et les exigences de notre clientèle mondiale. Des installations et des machines qui font leurs preuves dans leur dur travail quotidien, c'est ce qui convient le mieux pour apporter à nos clients l'avantage décisif qu'ils en attendent.

Notre réseau de service après-vente fiable et ponctuel assure un approvisionnement en pièces de rechange indispensable grâce auquel nos clients continuent à travailler – et il apporte son assistance pour l'entretien sur la totalité de la durée de vie des installations et machines.


200+ REVENDEURS & PARTENAIRES COMMERCIAUX

20 CENTRES RÉGIONAUX & FILIALES

14 SITES DE PRODUCTION & CENTRES DE COMPÉTENCE


13 ENTREPÔTS DE MARCHANDISES

12 CENTRES DE FORMATION



INSTALLATIONS DE PRODUCTION

POSTES D'ENROBAGE
CENTRALES À BÉTON



RÉSEAU COMMERCIAL ET DE SERVICES INTERNATIONAL

- SIÈGE SOCIAL
- BUREAUX RÉGIONAUX DE VENTE
- FILIALES
- CENTRE INTERNATIONAL POUR LES RETROFITS
- REVENEURS & PARTENAIRES COMMERCIAUX
- ENTREPÔTS DE MARCHANDISES
- SITES DE PRODUCTION, CENTRES DE COMPÉTENCE
- CENTRES DE FORMATION




MACHINES DE CHANTIER

COMPACTAGE LÉGER

COMPACTEURS POUR SOL ET ENROBÉS

FINISSEURS



Pour plus d'informations sur les produits
et services, veuillez consulter le site :
www.ammann.com

