

ARP 75

RULLO A PERNO STERZANTE

EU STAGE V / U.S. EPA TIER 4 FINAL

APPLICAZIONI

- Progetti di compattazione di medie e grandi dimensioni
- Costruzione di trasporti: autostrade, strade comunali, aeroporti
- Zone industriali
- Aree di parcheggio
- Centri urbani



PRODUTTIVITÀ

Potenza di compattazione variabile

Il sistema vibrante a due stadi consente di adattarsi al cantiere specifico.

Rotolamento fluido

Il sistema di trasmissione avanzato impedisce gli avviamenti e gli arresti improvvisi durante il funzionamento della macchina.

ERGONOMIA

Piattaforma e cabina

Spaziosa e silenziosa, con visibilità a 360°.

Stazione operatore

Offre comfort e sicurezza elevati.

MANUTENZIONE

Tempi di inattività ridotti al minimo

Componenti resistenti e struttura robusta.

Manutenzione ridotta

Intervalli di manutenzione prolungati; punti di manutenzione facilmente raggiungibili.

SOSTENIBILITÀ

ECODrop

Maggiore efficienza, riduzione dell'uso di fluidi.

Tecnologie avanzate,

compresi i sistemi di monitoraggio e misurazione, migliorano l'efficienza, la produttività e consentono una documentazione precisa.

OPZIONI

- Ariia Conndizionnata
- Documentazione aggiuntiva stampata
- Luci supplementari 360° LED
- Luci supplementari Cabina LED
- Ammann Documentation Syst. ADS
- Ammann Documentation Syst. ADS RTK
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Allarme di retromarcia
- Allarme di retromarcia adattativo
- Certificato di origine
- Schema di colore Cliente
- Box di raffreddamento
- Gradini del tamburo ripiegabili anteriori/posteriori
- Tagliabordo 45° (diagonale)
- Tagliabordo 45° (anteriore destro)
- Tagliabordo a 45° (posteriore sinistro)
- Arresto automatico del motore
- Estintore
- GPS Q-Compaction ACE
- GPS Q-Compaction Preparation ACE
- Olio idraulico biodegradabile
- Spargitruccoli lineare Ammann
- Spargitruccoli a dischi Ammann
- Preparazione dello spargitore di trucioli
- Termometro a infrarossi
- Kit di manutenzione 1000h
- Kit di manutenzione 2000h
- Kit di manutenzione 500h
- Radio DAB
- Telecamera posteriore
- Porta targa incl. luce
- eROPS
- Triangolo per veicoli lenti
- Pellicole solari sui vetri della cabina
- Visore solare
- Preparazione del sistema telematico
- Avvio del sistema telematico ServiceLink Plus
- Avvio del sistema telematico ServiceLink Pro
- Set di attrezzi
- Telecomando di trasporto
- Faro di avvertimento a LED verde
- Faro di segnalazione a LED
- Riempimento del serbatoio d'acqua da terra


STANDARD

- Design a colori e decalcomanie Ammann
- Ammann Traction Control - ATC
- Interruttore di scollegamento della batteria
- Cabina ROPS
- Punti di drenaggio centralizzati
- Versione a doppio tamburo: Trazione e vibrazione anteriore e posteriore
- Versione a doppio tamburo: Due tamburi divisi sterzanti
- ECOdrop
- Leva di guida elettronica con funzioni intelligenti
- FTS (Finger-Tip-Steering)
- Display touch multifunzionale da 10 pollici per il controllo e la panoramica della macchina
- Diagnostica di bordo
- Postazione operatore con una leva di azionamento (destra)
- Irrigazione a pressione con interruttore a intervalli, filtraggio a 3 stadi e 2 pompe
- Luci stradali (fari, luci posteriori, indicatori di direzione, luci dei freni)
- Sedile del conducente girevole, ruotabile di 270° e regolabile orizzontalmente con braccioli
- Olio idraulico standard
- Raschiatori inclinabili
- Larghezza di lavoro variabile (modalità di guida Off-set)
- Conformità CE
- Sistema di misurazione della compattazione ACE^{pro}
- Prontezza telematica

AMMANN

ARP 75

StV / T4f



PESO E CARATTERISTICHE OPERATIVE

	ARP75 ACE ^{pro}
PESO IN ESERCIZIO	7 610 kg
PESO MASSIMO	8 990 kg
CARICO LINEARE STATICO MEDIO	25.1 kg/cm
VELOCITÀ MASSIMA DI LAVORO	10 km/h
POTENZA DI SALITA SENZA VIBRAZIONI	30%
POTENZA DI SALITA CON VIBRAZIONI	25%
RAGGIO INTERNO DI STERZATA	2 940 mm
OFFSET DEL TAMBURO	1 220 mm

FORZE DI COMPATTAZIONE

	ARP75 ACE ^{pro}
FREQUENZA	38–55 Hz
FORZA CENTRIFUGA	83 kN
AMPIEZZA	0.87 mm

MOTORE

MANUFACTURER	Kubota
MODELLO MOTORE	V3307-CR-T
VELOCITÀ DEL MOTORE	2400 rpm
POTENZA A NORMA SAE J1995	55.4 kW
CLASSE DELLE EMISSIONI	EU Stage V
TECNOLOGIA DI POST-TRATTAMENTO	EGR+DOC+DPF

VARIE INFORMAZIONI

FRENI DI LAVORO	Idrostatico
FRENI DI PARCHEGGIO	A lamelle molleggiate
FRENI D'EMERGENZA	A lamelle molleggiate
CAPACITÀ DEL SERBATOIO CARBURANTE	160 l
SERBATOIO ACQUA	900 l
TIPO DI ASPERSIONE	Pressione
SERBATOIO IDRAULICO	84 l
ANGOLO DI STERZATA	±24°
ANGOLO D'OSCILLAZIONE	±4°
TENSIONE DELLA BATTERIA	12V
CAPACITÀ DELLA BATTERIA	120 Ah

SPESORE MASSIMO DI STRATO PER COMPATTAZIONE CONSIGLIATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO OTTIMALI PIETRE DI

PIETRE DI RINTERRO	–
SABBIA / GHIAIA	350 mm
TERRE MESCOLATE	250 mm
SEDIMENTO ALLUVIONALE	–
ARGILLA	–
STABILIZZAZIONE	180 mm
ASFALTO	130 mm

ARS 75 StV 

Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi offerti, si prega di far visita al sito: www.ammann.com
I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.
MSS-3378-00-IT | © Ammann Group

AMMANN