

ARX 10.1

RODILLO VIBRANTE LIGERO TÁNDEM

EU STAGE V / U.S. EPA PHASE III

APLICACIONES

- Obras pequeñas y medianas
- Mantenimiento de carreteras
- Reparaciones de calles de la ciudad
- Trabajo en espacios reducidos
- Caminos
- Parques infantiles, campos de golf



PRODUCTIVIDAD

Diseño inteligente que ofrece diversas ventajas para mejorar el rendimiento de la máquina y la productividad general.

Un sistema vibratorio de una sola etapa hace que la máquina sea una herramienta invaluable en el lugar de trabajo, brindando un rendimiento óptimo. **Rendimiento de compactación.**

ERGONOMÍA

El **plataforma del operador** está diseñada para ofrecer comodidad y garantizar una experiencia agradable independientemente de la duración del turno.

El **puesto del operador** ofrece una visibilidad de 360° para maximizar la seguridad en la obra.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Bajo tiempo de inactividad
Diseño robusto que protege los componentes.

Mantenimiento reducido
Puntos de mantenimiento de fácil acceso.

🌱 SOSTENIBILIDAD

ECOdrop

Mayor eficiencia, menor consumo de fluidos

Tecnologías avanzadas

Uso de la máquina controlado para aumentar la eficiencia y la productividad – y documentación precisa.

OPCIONAIS DEL EQUIPO

- Documentación adicional impresa
- Luces adicionales para tejado fijo
- Luces adicionales para ROPS
- Espejo adicional
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Alarma de marcha atras
- Alarma de marcha atras adaptativa
- Conformidad CE
- Certificado de origen
- Esquema de colores del cliente
- Marco ROPS
- Estructura ROPS/FOPS
- Aceite Hidráulico Biodegradable
- Kit de mantenimiento 100h
- Preparación de envíos al extranjero
- Interruptor de emergencia de activación del asiento
- Cinturón de seguridad 3"
- Sistema Telemático Servicelink Light
- Juego de herramientas
- Faro de emergencia LED para tejado fijo
- Faro de emergencia LED para ROPS
- Llave del depósito de agua
- Luces de trabajo

ESTÁNDAR

- 1 amplitudes / 1 frecuencias
- Diseño de color y pegatinas Ammann
- Unión articulada con oscilación.
- Puesto de mando con una palanca de accionamiento (dcha.)
- Dos tambores no divididos, en línea
- Plataforma abierta con mangos de seguridad
- Sujeción del tambor delantero y trasero sin marcos laterales
- Palanca de la propulsión mecánica
- Sistema de riego a presión con interruptor de intervalo, filtración de 2 etapas
- Asiento de conductor ajustable horizontalmente
- Pantalla multifuncional para el control y la visión general de la máquina
- Raspadores fijos
- Aceite hidráulico estándar
- Puntos de elevación centrales

AMMANN

ARX 10.1

StV/Phase III



PESO Y PROPIEDADES DE MARCHA

PESO DE FUNCIONAMIENTO	1 310 kg
PESO MÁXIMO	1 398 kg
CARGA LINEAL ESTÁTICA MEDIA	7.2 kg/cm
VELOCIDAD MÁX.	7.9 km/h
CAPACIDAD DE ESCALADA VIBRACIONES	30%
CAPACIDAD DE SIN VIBRACIONES	30%
RADIO DE GIRO, INTERIOR	2 470 mm

MOTOR

FABRICANTE	Honda
MODELO DE MOTOR	GX630
VELOCIDAD DEL MOTOR	3400 rpm
POTENCIA SEGÚN SAE J1995	15.5 kW
CLASE DE EMISIONES	EU Stage V / U.S. EPA Phase III

FUERZAS DE APISONAMIENTO

FRECUENCIA I	76 Hz
FUERZA CENTRÍFUGA I	16.4 kN
AMPLITUD I	0.5 mm

VARIOS

FRENOS DE TRABAJO	Hidroestático
FRENOS DE APARCAMIENTO	De láminas de resortes
FRENOS DE EMERGENCIA	De láminas de resortes
CAPACIDAD DEL TANQUE DEL COMBUSTIBLE	30 l
DEPOSITO DE AGUA	110 l
TIPO DE RIEGO	Presión
CAPACIDAD DE ACEITE HIDRÁULICO	15 l
ANGULO DE DIRECCIÓN	±33°
ÁNGULO DE OSCILACIÓN	±5°
TENSIÓN DE LA BATERÍA	12V
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	55 Ah

GROSOR MÁXIMO DE LA CAPA COMPACTADA CON LAS CONDICIONES DE TRABAJO ÓPTIMAS

RELLENO DE ROCA	-
ARENA / GRAVA	150 mm
TIERRAS MIXTAS	100 mm
LIMOS	-
ARCILLA	-
ESTABILIZACIÓN	80 mm
ASFALTO	60 mm

ARX 10.1

Para obtener información adicional sobre nuestros productos y servicios, visite la siguiente página web : www.ammann.com

Los datos de materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo.

MSS-3080-04-S1 | © Ammann Group

AMMANN