ARX 10.1

RODILLO VIBRANTE LIGERO TÁNDEM

EU STAGE V / U.S. EPA PHASE III



APLICACIONES

- Obras pequeñas y medianas
- Mantenimiento de carreteras
- Reparaciones de calles de la ciudad
- Trabajo en espacios reducidos
- Caminos
- Parques infantiles, campos de golf

PRODUCTIVIDAD

Diseño inteligente que ofrece diversas ventajas para mejorar el rendimiento de la máquina y la productividad general.

Un sistema vibratorio de una sola etapa hace que la máquina sea una herramienta invaluable en el lugar de trabajo, brindando un rendimiento óptimo. **Rendimiento de compactación**.

ERGONOMÍA

El **plataforma del operador** está diseñada para ofrecer comodidad y garantizar una experiencia agradable independientemente de la duración del turno.

El **puesto del operador** ofrece una visibilidad de 360° para maximizar la seguridad en la obra.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

Bajo tiempo de inactividad
Diseño robusto que protege los componentes.

Mantenimiento reducido
Puntos de mantenimiento de fácil acceso.

SOSTENIBILIDAD

ECOdrop
Mayor eficiencia, menor consumo de fluidos

Tecnologías avanzadas
Uso de la máquina controlado para aumentar la eficiencia y la productividad – y documentación precisa.

OPCIONAIS DEL EQUIPO

- Documentación adicional impresa
- Luces adicionales para tejado fijo
- Luces adicionales para ROPS
- Espejo adicional
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Alarma de marcha atras
- Alarma de marcha atras adaptativa
- Conformidad CE
- Certificado de origen
- Esquema de colores del cliente
- Marco ROPS
- Estructura ROPS/FOPS
- Aceite Hidráulico Biodegradable
- Kit de mantenimiento 100h
- Preparación de envíos al extranjero
- Interruptor de emergencia de activación del asiento
- Cinturón de seguridad 3”
- Sistema Telemático Servicelink Light
- Juego de herramientas
- Faro de emergencia LED para tejado fijo
- Faro de emergencia LED para ROPS
- llave del depósito de agua
- Luces de trabajo

ESTÁNDAR

- 1 amplitudes / 1 frecuencias
- Diseño de color y pegatinas Ammann
- Unión articulada con oscilación.
- Puesto de mando con una palanca de accionamiento (dcha.)
- Dos tambores no divididos, en línea
- Plataforma abierta con mangos de seguridad
- Sujeción del tambor delantero y trasero sin marcos laterales
- Palanca de la propulsión mecánica
- Sistema de riego a presión con interruptor de intervalo, filtración de 2 etapas
- Asiento de conductor ajustable horizontalmente
- Pantalla multifuncional para el control y la visión general de la máquina
- Raspadores fijos
- Aceite hidráulico estándar
- Puntos de elevación centrales

AMMANN

ARX 10.1

StV/Phase III



PESO Y PROPIEDADES DE MARCHA

PESO DE FUNCIONAMIENTO	1 310 kg
PESO MÁXIMO	1 398 kg
CARGA LINEAL ESTÁTICA MEDIA	7.2 kg/cm
VELOCIDAD MÁX.	7.5 km/h
CAPACIDAD DE ESCALADA VIBRACIONES	30%
CAPACIDAD DE SIN VIBRACIONES	30%
RADIO DE GIRO, INTERIOR	2 470 mm

MOTOR

FABRICANTE	Honda
MODELO DE MOTOR	GX630
VELOCIDAD DEL MOTOR	3400 rpm
POTENCIA SEGÚN SAE J1995	15.5 kW
CLASE DE EMISIONES	EU Stage V / U.S. EPA Phase III

FUERZAS DE APISONAMIENTO

FRECUENCIA I	76 Hz
FUERZA CENTRÍFUGA I	16.4kN
AMPLITUD I	0.5 mm

VARIOS

FRENOS DE TRABAJO	Hidroestático
FRENOS DE APARCAMIENTO	De láminas de resortes
FRENOS DE EMERGENCIA	De láminas de resortes
CAPACIDAD DEL TANQUE DEL COMBUSTIBLE	30 l
DEPOSITO DE AGUA	110 l
TIPO DE RIEGO	Presión
CAPACIDAD DE ACEITE HIDRÁULICO	15 l
ANGULO DE DIRECCIÓN	±28°
ÁNGULO DE OSCILACIÓN	±5°
TENSIÓN DE LA BATERÍA	12V
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	55 Ah

GROSOR MÁXIMO DE LA CAPA COMPACTADA CON LAS CONDICIONES DE TRABAJO ÓPTIMAS

RELLENO DE ROCA	–
ARENA / GRAVA	150 mm
TIERRAS MIXTAS	100 mm
LIMOS	–
ARCILLA	–
ESTABILIZACIÓN	80 mm
ASFALTO	60 mm

Para obtener información adicional sobre nuestros productos y servicios, visite la siguiente página web : **www.ammann.com**
Los datos de materiales y especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo.
MSS-3080-05-S1 | © Ammann Group