

ARX 10.1

RULLI VIBRANTI TANDEM LEGGERI

EU STAGE V / U.S. EPA PHASE III

APPLICAZIONI

- Cantieri di piccole e medie dimensioni
- Manutenzione stradale
- Riparazioni stradali urbane
- Spazi di lavoro ristretti
- Percorsi
- Parchi giochi, campi da golf



PRODUTTIVITÀ

Design intelligente che offre numerosi vantaggi per migliorare le prestazioni della macchina e la produttività complessiva.

Un sistema vibrante monostadio rende la macchina uno strumento prezioso in cantiere, garantendo **prestazioni di compattazione ottimali**.

ERGONOMIA

La **piattaforma operatore** è progettata per garantire il massimo comfort, assicurando un'esperienza piacevole indipendentemente dalla durata del turno.

La **postazione dell'operatore** offre una visibilità a 360° per massimizzare la sicurezza in cantiere.

MANUTENZIONE

Tempi di fermo ridotti
Design robusto che protegge i componenti.

Manutenzione ridotta
Punti di manutenzione facilmente accessibili.

SOSTENIBILITÀ

ECODrop
Maggiore efficienza, riduzione dell'uso di fluidi.

Tecnologie avanzate
Utilizzo della macchina controllato per garantire efficienza, produttività – e documentazione precisa.

OPZIONI

- Documentazione aggiuntiva stampata
- Fari supplementari per il tettuccio fisso
- Fari supplementari per ROPS
- Specchietto retrovisore supplementare
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Allarme di retromarcia
- Allarme di retromarcia adattativo
- Conformità CE
- Certificato di origine
- Schema di colore Cliente
- Telaio ROPS
- Tettuccio rigido montato ROPS
- Olio idraulico biodegradabile
- Kit di manutenzione 100h
- Preparazione della spedizione all'estero
- Interruttore di segnalazione dell'attivazione del sedile
- Cintura di sicurezza 3"
- Avvio del sistema telematico ServiceLink Light
- Set di attrezzi
- Girofaro di segnalazione LED per il tettuccio fisso
- Girofaro di segnalazione LED per ROPS
- Blocco del serbatoio dell'acqua
- Luci di lavoro

STANDARD

- 1 ampiezze / 1 frequenze
- Design a colori e decalcomanie Ammann
- Giunto articolato con oscillazione.
- Postazione operatore con una leva di azionamento (destra)
- Due tamburi indivisi, in linea
- Piattaforma aperta con corrimano di sicurezza
- Fissaggio del tamburo anteriore e posteriore senza telai laterali
- Leva di trasmissione meccanica
- Irrigazione a pressione con interruttore a intervalli, filtraggio a 2 stadi
- Sedile del conducente regolabile orizzontalmente
- Display multifunzionale per il controllo e la panoramica della macchina
- Raschiatori fissi
- Olio idraulico standard
- Punti di sollevamento centrali

AMMANN

ARX 10.1

StV/Phase III



PESO E CARATTERISTICHE OPERATIVE

PESO IN ESERCIZIO	1 310 kg
PESO MASSIMO	1 398 kg
CARICO LINEARE STATICO MEDIO	7.2 kg/cm
VELOCITÀ MAX.	7.9 km/h
POTENZA DI SALITA SENZA VIBRAZIONI	30%
POTENZA DI SALITA CON VIBRAZIONI	30%
RAGGIO INTERNO DI STERZATA	2 470 mm

MOTORE

MANUFACTURER	Honda
MODELLO MOTORE	GX630
VELOCITÀ DEL MOTORE	3400 rpm
POTENZA A NORMA SAE J1995	15.5 kW
CLASSE DELLE EMISSIONI	EU Stage V / U.S. EPA Phase III

FORZE DI COMPATTAZIONE

FREQUENZA I	76 Hz
FORZA CENTRIFUGA I	16.4 kN
AMPIEZZA I	0.5 mm

VARIE INFORMAZIONI

FRENI DI LAVORO	Idrostatico
FRENI DI PARCHEGGIO	A lamelle molleggiate
FRENI D'EMERGENZA	A lamelle molleggiate
CAPACITÀ DEL SERBATOIO CARBURANTE	30 l
SERBATOIO ACQUA	110 l
TIPO DI IRRIGAZIONE	Pressione
CAPACITÀ DELL'OLIO IDRAULICO	15 l
ANGOLO DI STERZATA	±33°
ANGOLO D'OSCILLAZIONE	±5°
TENSIONE DELLA BATTERIA	12V
CAPACITÀ DELLA BATTERIA	55 Ah

SPESSORE MASSIMO DI STRATO PER COMPATTAZIONE CONSIGLIATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO OTTIMALI

PIETRE DI RINTERRO	-
SABBIA / GHIAIA	150 mm
TERRE MESCOLATE	100 mm
SEDIMENTO ALLUVIONALE	-
ARGILLA	-
STABILIZZAZIONE	80 mm
ASFALTO	60 mm

ARX 10.1

Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi offerti, si prega di far visita al sito: www.ammann.com

I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

MSS-3080-04-IT | © Ammann Group

AMMANN