

ARX 10.1

ÇİFT TANDEMLİ MAFSALLI HAFİF SİLİNDİRLER

EU STAGE V / U.S. EPA PHASE III

UYGULAMALAR

- Küçük ve orta ölçekli şantiyeler
- Yol bakımı
- Şehir içi yol onarımları
- Sınırlı çalışma alanları
- Yol
- Oyun alanları, golf sahaları



VERİMLİLİK

Akıllı tasarım makine performansını ve genel verimliliği artırmak için çeşitli avantajlar sağlar.

Tek aşamalı titreşim sistemi, makineyi şantiyede çok değerli bir araç haline getirir ve optimum **sıkıştırma performansını** sağlar.

ERGONOMİ

Operatör platformu konfor için tasarlanmıştır ve vardiyanın süresi ne olursa olsun keyifli bir sürüş sağlar.

Operatör istasyonu iş sahasında güvenliği en üst düzeye çıkarmak için 360° görüş sağlar.

SERVİS KOLAYLIĞI

Kısa duruş süresi
Bileşenleri koruyan sağlam tasarım.

Azaltılmış bakım
Kolay erişilebilir bakım noktaları.

✓ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ECODrop
daha yüksek verimlilik, daha düşük sıvı tüketimi.

Gelişmiş teknolojiler
Verimlilik ve üretkenlik sağlamak için makine kullanımı kontrol edilir – ve hassas dokümantasyon sağlar.

OPSİYONEL EKİPMAN

- Basılı ilave dokümanlar
- Sabit gölgelik için ek lambalar
- Işıldaklı ROPS
- Takviye ayna
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Geri vites alarmı
- Geri vites alarmı uyarlanabilir
- CE uygunluğu
- Menşe Şahadetnamesi
- Müşteri renk tercihi
- ROPS çerçevesi
- Sert kanopi ROPS montajlı
- Ayırılabilir Hidrolik Yağı
- Bakım Kiti 100h
- Yurtdışı Nakliye Hazırlığı
- Koltuk etkinleştirme uyarı anahtarı
- Emniyet Kemer 3"
- Telematik Servicelink Başlangıç Light
- Araç Takımı
- Sabit gölgelik için LED uyarı ışıldağı
- ROPS için LED uyarı ışıldağı
- Su deposu kilidi
- Çalışma ışıkları

STANDART

- 1 genlik / 1 frekans
- Ammann renk tasarımı ve etiketleri
- Salımlı mafsallı bağlantı
- Tek sürüş levyeli operatör kabini (Sağ taraf)
- İki bölünmemiş tambur, Sıralı
- Güvenlik kollu açık platform
- Yan çerçeveler olmadan ön ve arka tambur montajı
- Mekanik tahrik kolu
- Aralık anahtarlı basınçlı su püskürtme, 2 kademeli filtreleme 2
- Yatay olarak ayarlanabilen sürücü koltuğu
- Makine kontrolü ve genel bakış için çok fonksiyonlu ekran
- Sabit sıyırıcılar
- Standart hidrolik yağ
- Merkezi kaldırma noktaları

AMMANN

ARX 10.1

StV/Phase III



AĞIRLIK VE ÇALIŞMA KARAKTERİSTİĞİ

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	1 310 kg
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI MAKS.	1 398 kg
STATİK DOĞRUSAL YÜK ORTALAMASI	7.2 kg/cm
MAKS. HIZ	7.5 km/h
TITREŞİMSİZ TIRMANMA KABİLİYETİ	30%
TITREŞİM İLE DERECELENDİRİLEBİLİRLİK	30%
İÇERİ DÖNÜŞ YARIÇAPI	2 470 mm

MOTOR

ÜRETİCİ FIRMA	Honda
MOTOR MODELİ	GX630
MOTOR DEVRİ	3400 rpm
GÜÇ ÇIKIŞI SAE J1995	15.5 kW
EMİSYON SINIFI	EU Stage V / U.S. EPA Phase III

SIKIŞTIRMA KUVVETLERİ

FREKANS I	76 Hz
MERKEZKAÇ KUVVETİ I	16.4 kN
GENLİK I	0.5 mm

MUHTELİF

İŞLETME	Hidrostatik
PARK İÇİN	Çok diskli fren yayı
ACIL DURUM	Çok diskli fren yayı
YAKIT DEPOSU KAPASİTESİ	30 l
SU TANKI KAPASİTESİ	110 l
SULAMA TİPİ	Basınç
HİDROLİK YAĞ KAPASİTESİ	15 l
DİREKSİYON AÇISI	±28°
SALINIM AÇISI	±5°
AKÜ VOLTAJİ	12V
AKÜ KAPASİTESİ	55 Ah

OPTİMUM ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ÖNERİLEN MAKSİMUM SIKIŞTIRMA KALINLIĞI

KAYA DOLGU	-
KUM / ÇAKIL	150 mm
KARIŞIK TOPRAK	100 mm
SILT	-
KİL	-
STABİLİZASYON	80 mm
ASFALT	60 mm

ARX 10.1

Daha fazla ürün ve servisler hakkında bilgi almak için : www.ammann.com
Ürün ve özellik bilgilerinde herhangi bir duyuru yapılmaksızın değişiklik yapılabilir.
MSS-3080-05-TR | © Ammann Group

AMMANN