

ARX 140

COMPACTEUR TANDEM ARTICULÉ

EU STAGE IIIA / U.S. EPA TIER 3

APPLICATIONS

- Projets TP de grande et moyenne taille
- Applications d'enrobé de grand volume
- Machine de finition de surface
- Autoroutes, zones industrielles
- Pistes d'aéroport



PRODUCTIVITÉ

Performance de compactage variable

Le système vibrant à deux niveaux permet de s'adapter aux spécificités du chantier.

Compactage fluide

Le système d'entraînement avancé évite les démarrages et les arrêts brusques pendant le fonctionnement de l'engin.

ERGONOMIE

Plate-forme et cabine

Spacieuses et silencieuses, avec une visibilité à 360°.

Poste de conduite

Offre un grand confort et une sécurité maximisée.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Réduction des temps d'arrêt

Composants robustes et construction robuste.

Temps de maintenance réduit

Intervalles d'entretien prolongés; points d'entretien faciles d'accès.

DURABILITÉ

ECODrop

Efficacité améliorée, utilisation réduite de fluides.

Technologies de pointe

Les technologies avancées y compris les systèmes de suivi et de mesure, augmentent l'efficacité, la productivité et permettent d'établir une documentation précise.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Ammann Traction Control - ATC• Cabine ROPS• Mode crabe (Décalage)• LED Feux de route, clignotants inclus• A/C• A/C sans agent réfrigérant• Documentation imprimée additionnelle• Éclairages LED 360° supplémentaires• Documentation Ammann Syst. ADS• Documentation Ammann Syst. ADS RTK• AmmannCare Silver• AmmannCare Gold• AmmannCare Platinum• AmmannCare Diamond• Alarme de recul• Alarme de recul "cri du lynx"• Coupe-batterie (mécanique)• Certificat d'origine• Couleurs personnalisables• Système de mesure de compactage ACE^{force}• Préparation pour expédition par conteneurs• Boîte de refroidissement• Bille double non fendue HF• Coupe-bordures 45° (avant droit)• Coupe-bordures 45° (avant droite/avant gauche)• Arrêt automatique du moteur• Extincteur | <ul style="list-style-type: none">• GPS Q-Compaction ACE• GPS Q-Compaction Preparation ACE• Huile hydraulique biodégradable• Épandeur de copeaux linéaire• Thermomètre infrarouge• Kit d'entretien 1000h• Kit d'entretien 2000h• Kit d'entretien 500h• Radio DAB• Caméra de recul• Support de plaque d'immatriculation lumière incluse• Avertissement d'angle de roulis (RAW)• Ceinture de sécurité 3"• Triangle pour véhicule lent• Système d'arrosage avec deuxième pompe antigel• Films solaires sur les vitres de la cabine• Pare-soleil• Pré-équipement pour système de télématique• Mise en service du système télématique Servicelink Plus• Mise en service du système télématique Servicelink Pro• Jeu d'outils• Télécommande pour le transport• Gyrophare vert LED• Gyrophare LED• Remplissage du réservoir d'eau à partir du sol |
|--|--|


ÉQUIPEMENT STANDARD

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Fréquences multiples / système vibratoire à 2 amplitudes• Modèle de couleurs Ammann• Interrupteur de déconnexion de la batterie• Version double tambour: Entraînement et vibration avant et arrière• ECODrop• Levier d'entraînement électronique avec fonctions intelligentes• FTS (Finger-Tip-Steering)• Articulation verrouillable avec oscillation• Écran tactile multifonctionnel de 10 pouces pour la commande et les données de la machine• Système de diagnostics intégré• Plate-forme ouverte avec toit et ROPS | <ul style="list-style-type: none">• Poste de conduite avec un seul joystick de commande (droite)• Arrosage à l'eau sous pression avec interrupteur à intervalles, filtration à 3 niveaux et 1 pompe• Siège du conducteur coulissant, pivotant à 270° et réglable en hauteur avec accoudoirs• Huile hydraulique standard• Racleurs inclinables• Points de diagnostic hydraulique centralisés• Deux tambours non fendus• Rétroviseurs supplémentaires à l'arrière• Conformité CE• Préparation télématique• Phares de travail cabine - LED |
|---|---|

AMMANN

ARX 140

StIIIA / T3



POIDS ET CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ	13 640 kg
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ MAX.	14 710 kg
CHARGE LINÉAIRE STATIQUE MOYENNE.	31,1 kg/cm
VITESSE MAX.	12 km/h
CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT SANS VIBRATIONS	30%
CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT AVEC VIBRATIONS	25%
RAYON DE BRAQUAGE (INTÉRIEUR)	5 240 mm
DÉCALAGE DE LA BILLE	170 mm

MOTEUR

FABRICANT	Perkins
TYPE DE MOTEUR	1104D
RÉGIME DU MOTEUR	2 200 tr/min
PUISSANCE DE SORTIE ISO 14396	106 kW
NIVEAU D'ÉMISSION	EU stage IIIA / U.S. EPA Tier 3
POST-TRAITEMENT DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT	-

FORCES DE COMPACTAGE

	ARX 140	ARX 140 HF
FRÉQUENCE I	35-40 Hz	38-48 Hz
FRÉQUENCE II	40-50 Hz	52-62 Hz
FORCE CENTRIFUGE I	104-136 kN	86-137 kN
FORCE CENTRIFUGE II	61-96 kN	69-99 kN
AMPLITUDE I	0,82 mm	0,58 mm
AMPLITUDE II	0,37 mm	0,25 mm

DIVERS

FREINS DE FONCTIONNEMENT	Hydrostatique
FREINS DE STATIONNEMENT	Frein à ressort à disques multiples
FREINS D'URGENCE	Frein à ressort à disques multiples
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	200 l
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU	1020 l
TYPE D'ARROSAGE	Pression
CAPACITÉ D'HUILE HYDRAULIQUE	80 l
ANGLE DE BRAQUAGE	±33°
ANGLE D'OSCILLATION	±6°
TENSION DE LA BATTERIE	12V
CAPACITÉ DE LA BATTERIE	145 Ah

ÉPAISSEUR MAXIMALE DE COUCHE COMPACTÉE RECOMMANDÉE DANS DES CONDITIONS DE TRAVAIL OPTIMALES

ENROCHEMENT	-
SABLE / GRAVIER	450 mm
SOLS MIXTES	350 mm
LIMON	-
ARGILE	-
STABILISATION	250 mm
ENROBE	160 mm

ARX 140 StIIIA

Pour plus d'informations sur les produits et services, veuillez consulter le site : www.ammann.com

Le contenu et les informations techniques peuvent être modifiés sans préavis.

MSS-3032-04-FR | © Groupe Ammann

AMMANN