

eAPF 15/40

RÜTTELPLATTE

ANWENDUNGEN

- Verdichtung in beengten Bereichen
- Leichte bis mittlere Ausbesserungsarbeiten
- Rohrleitungs- und Grabenbau
- Landschafts- und Gartenbau
- Erdarbeiten



DEWALT



PRODUKTIVITÄT

Elektrische Leistung, gleiche Verdichtung

Schnelle Vorwärtsverdichtung in zwei Geschwindigkeitsstufen.

Bietet eine starke Verdichtungsleistung, die benzinbetriebenen Modellen entspricht - keine Kompromisse bei der erzielten Verdichtung und gleichzeitig die Vorteile des elektrischen Antriebs.

Ausgewogenes Grundplattendesign

Stellt eine gleichmäßige Verdichtung ohne Schwachstellen sicher – maximiert die Geschwindigkeit und die Qualität des Ergebnisses.

Werkzeuglos vielseitig

Schneller Wechsel zwischen Erd-, Asphalt- und Pflasterarbeiten mit Pflastermatte und Wasserberieselung.

Austauschbares Batteriesystem

Das DeWalt-Akkupack ist zwischen Ammann DeWalt Powered Modellen und DeWalt Powershift Produkten austauschbar, mit einem gemeinsamen Ladegerät, das die Logistik vereinfacht und Ausfallzeiten minimiert.

Schnelles Laden

Das Akkupack lädt schnell auf. Die Maschinen können über Nacht aufgeladen werden, um mit maximaler Kapazität am nächsten Tag eingesetzt zu werden. Sie können außerdem während der Schicht für einen kürzeren Zeitraum aufgeladen werden und sind dann schnell wieder einsatzbereit.

ERGONOMIE

Vibrationsarmer Griff

Niedrige HAV-Werte schützen den Bediener und reduzieren den Aufwand für die Einhaltung von Vorschriften.

Intuitive Start/Stopp-Funktion

Einfache Tastenbedienung für konzentriertes Arbeiten.

Ein-/Aus-Tasten mit Startschutz und „Easy-Off“-Funktion.

Kompakte Steuerung und Handhabung

Griffiger Rahmen und zentrale Hebeöse ermöglichen reibungslose Bewegung und schnelle Positionierung.

WARTUNGSFREUNDLICHKEIT NACHHALTIGKEIT

Minimaler Wartungsaufwand

Keine tägliche Wartung oder Ölwechsel – der Elektromotor macht viele Verbrauchsmaterialien überflüssig.

Ohne Schweißen oder

Biegen = keine materialbedingten Schwachstellen, die Wartung der Grundplatte entfällt.

Intelligentes Design

Werkzeugloser Zugang für alle täglichen Kontrollen.

Vollständig gekapselter, bürstenloser Motor mit Sanftem Starten – höhere Leistung, längere Lebensdauer.

Null Emissionen

Der Elektroantrieb erzeugt keine Abgase, ideal für städtische, geschlossene oder umweltsensible Bereiche.

eMission-konform

Teil der Nachhaltigkeitsinitiative von Ammann für reduziertes CO₂, optimierte digitale Effizienz und Elektrifizierung.

Geräuscharmer Betrieb

Perfekt für Wohngebiete, Innenräume oder Nacharbeit.

Langlebiger Akku

Li-Ion-Akku maximiert Sicherheit, Lebensdauer und Recyclingfähigkeit.

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Werkzeuglose Pflastermatte
- Transporträder
- Wasserberieselung für Asphaltarbeiten
- DeWalt Akku
- Schnellladegerät

STANDARD AUSSTATTUNG

- Motor: DeWalt (2,0 kW)
- 2 Arbeitsgeschwindigkeiten zur Auswahl
- Vibrationsarmer Griff
- Ammann Farbschema
- Betriebsgewicht: 85 kg
- Arbeitsbreite: 400 mm
- Ohne Ladegerät und Batterie

AMMANN

eAPF 15/40



GEWICHT & ABMESSUNGEN

MASCHINENGEWICHT	85 kg
MASCHINENGEWICHT (INKL. OPTIONALER BERIESELUNG & RÄDER)	94 kg
ZUSÄTZLICH BATTERIE GEWICHT	5.4 kg
LADEGERÄT GEWICHT	4.2 kg
MASCHINENLÄNGE	713 mm
MASCHINENLÄNGE MIT GRIFF	1108 mm
LÄNGE GRUNDPLATTE	559 mm
LÄNGE BODENAUFCLAGE	352 mm
MASCHINENHÖHE	667 mm
HÖHE FÜHRUNGSBÜGEL (ARBEIT)	956 mm
HÖHE FÜHRUNGSBÜGEL (TRANSPORT)	767 mm
MASCHINENBREITE	400 mm

VERDICHTUNGSLEISTUNG

MAX. VIBRATIONSFREQUENZ	100 Hz
MAX. ZENTRIFUGALKRAFT	15 kN
MAX. FLÄCHENDRUCK	10.7 N/cm ²

MOTOR

MOTOR	ORS140
TYP	Elektrisch
MOTORLEISTUNG BEI U/MIN	2.0 kW 3600

BATTERIE

BATTERIE	DeWalt DCBPS0554-XJ
TYP	Li-Ionen-Akku
SPANNUNG	54 V(DC)
KAPAZITÄT	554 Wh / 10.3 Ah
KOMPATIBLES LADEGERÄT	DeWalt DCBPSC0550

LADEGERÄT

LADEGERÄT	DeWalt DCBPSC0550
TYP	550 W Ladegerät
SPANNUNG (EINGANG)	100 ~ 240 V(AC)
FREQUENZ (EINGANG)	50/60 Hz
MAX. LEISTUNG (AUSGANG)	550 W
KOMPATIBLER AKKU	DeWalt DCBPS0554-XJ

eAPF 15/40

Weitere Produktinformationen und Dienstleistungen finden Sie unter: www.ammann.com
Materialien und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.
MSS-3359-00-DE | © Ammann Group

AMMANN