

eAPR 20/40

PLACA VIBRATÓRIA ELÉTRICA



APLICAÇÕES

- Aplicações em terraplenagem e pavimentação
- Construção de estradas e linhas férreas
- Trabalho de compactação em valas estreitas e áreas confinadas
- Paisagem e jardinagem
- Construção de fundações
- Superfícies sensíveis (com tapetes de borracha opcionais para proteção da pedra)

DESTAQUES

eMission

- Máquina com emissão zero reduz o impacto ecológico
- Alimentada por bateria
- Máxima eficiência/economia
- Trabalhe em espaços confinados
- Atende a todos os padrões de emissões

Conjunto de baterias

- Longa duração
- Trocas rápidas
- Carregamento seguro, rápido e simples
- Pode ser trocado por Ammann eRammers

Empunhadura

- Manobrabilidade excepcional
- Controle e precisão ideais

Controle fácil

- Início/parada com um único botão
- Estrutura fácil de segurar
- Ajuda operadores inexperientes a serem bem-sucedidos

Facilidade excepcional de manutenção

- Manutenção diária sem ferramentas
- Placa de base resistente ao desgaste e autolimpante

EQUIPAMENTO PADRÃO

- Empunhadura isolada de vibração, ergonomicamente ajustável e travável
- Estrutura robusta que protege contra danos
- Baixos custos de manutenção
- Excitador de 2 eixos com longos intervalos de manutenção
- Motor elétrico Honda com botão start/stop

EQUIPAMENTO OPCIONAL

- Tapete montável sem ferramentas para aplicação em pedras de pavimentação
- Rodas de transporte
- Medidor de horas
- Service Link
- Bateria
- Carregador

AMMANN

ESPECIFICAÇÕES
eAPR 20/40



PESO E DIMENSÕES

PESO OPERACIONAL	106.2 kg
RODAS DE TRANSPORTE	8.9 kg
PESO ADICIONAL DA BATERIA	6.4 kg
PESO DO CARREGADOR	11.2 kg
COMPRIMENTO DA PLACA-BASE	622 mm
COMPRIMENTO DA MÁQUINA COM BARRA DE DIREÇÃO	1215 mm
ALTURA DA MÁQUINA	721 mm
COM BARRA DE DIREÇÃO (POSIÇÃO DE TRABALHO)	1035 mm
COM BARRA DE DIREÇÃO (POSIÇÃO DE TRANSPORTE)	1150 mm
LARGURA DA MÁQUINA	400 mm

FORÇAS DE COMPACTAÇÃO

FREQUÊNCIA MÁX. DE VIBRAÇÃO	100 Hz
FORÇA CENTRÍFUGA MÁX.	20 kN
PROFUNDIDADE MÁX. DE COMPACTAÇÃO	19.7 N/cm²

MOTOR

MODELO	Honda GXE2.0H-Q2--SD
TIPO	3-Phase PMSM
POTÊNCIA	2.2 kW (2.9 HP)
ROTAÇÃO	3600

BATERIA

TIPO	Li-Ion-Battery
VOLTAGEM	72 V(DC)
CAPACIDADE	720 Wh / 10.0 Ah

CARREGADOR

CARREGADOR	Honda CV7285Z
MODELO	DC Fastcharger
VOLTAGEM (ENTRADA)	100 ~ 240 V(AC)
FREQUÊNCIA (ENTRADA)	50/60 Hz
VOLTAGEM MÁX. (SAÍDA)	82.8 V(DC)
AMPERAGEM MÁX. (SAÍDA)	8.5 A(DC)
BATERIA COMPATÍVEL	Honda DP72104Z