

eAPF 15/40

PIASTRA VIBRANTE

APPLICAZIONI

- Compattazione in spazi ristretti
- Applicazioni su asfalto e lastricati
- Riparazioni medio-piccole
- Tubature e scavi
- Paesaggistica e giardinaggio
- Movimento terra



DeWALT

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

15/40

AMMANN

PRODUTTIVITÀ

Prestazioni elettriche, stessa compattazione

Compattazione rapida in due fasi di velocità.

Offre prestazioni di compattazione potenti, equivalenti ai modelli a benzina, senza compromessi nei risultati e offrendo al contempo i vantaggi del funzionamento elettrico.

Design bilanciato della piastra di base

Garantisce una compattazione uniforme senza punti deboli, massimizzando la velocità e la qualità del risultato.

Versatilità senza attrezzi

Passaggio rapido tra lavori su suolo, asfalto e pavimentazione con tamponi e irrigatori opzionali.

Sistema di batterie intercambiabili

Il pacco batterie DeWalt è intercambiabile tra i modelli Ammann DeWalt Powered e i prodotti DeWalt Powershift, con un caricabatterie condiviso che semplifica la logistica e riduce al minimo i tempi di inattività.

Ricarica rapida

La batteria si carica rapidamente. Le macchine possono essere caricate durante la notte per massimizzare la capacità il giorno successivo. Possono anche essere caricate per un periodo più breve durante il turno e tornare rapidamente al lavoro.

ERGONOMIA

Impugnatura a basse vibrazioni

I bassi valori HAV proteggono gli operatori e riducono la necessità di monitorare la conformità.

Avvio/arresto intuitivo

Il semplice funzionamento tramite pulsante riduce l'affaticamento e il tempo di formazione.

Interruttore on/off con protezione all'avvio e funzione "easy-off".

Controllo e maneggevolezza compatti

Il telaio facile da impugnare e il gancio di sollevamento centralizzato consentono movimenti fluidi e un posizionamento rapido.

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Manutenzione minima

Nessuna manutenzione quotidiana o cambio dell'olio: il motore elettrico elimina la maggior parte dei materiali di consumo.

Piastra di base resistente

Nessuna saldatura o piegatura = nessuna debolezza strutturale, nessuna manutenzione della piastra necessaria.

Design intelligente

Accesso senza attrezzi per tutti i controlli quotidiani.

Motore brushless completamente sigillato con funzione di avvio graduale – prestazioni superiori, maggiore durata.

● SOSTENIBILITÀ

Zero emissioni

La trazione elettrica non produce emissioni di scarico, ideale per siti urbani, chiusi o sensibili all'ambiente.

Conforme alle eMission

Parte dell'iniziativa di sostenibilità di Ammann per la riduzione di CO₂, efficienza digitale ottimizzata ed elettrificazione.

Funzionamento silenzioso

Perfetto per lavori residenziali, interni o notturni.

Batteria a lunga durata

La batteria agli ioni di litio massimizza la sicurezza, la durata e la riciclabilità.

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Piastra di pavimentazione senza attrezzi
- Ruote di trasporto
- Irrigatore d'acqua per lavori su asfalto
- Batteria DeWalt
- Caricabatterie veloce

DOTAZIONE STANDARD

- Motore: DeWalt (2,0 kW)
- Selezione a 2 velocità
- Maniglia di guida a basse vibrazioni
- Schema colori Ammann
- Peso operativo: 85 kg
- Larghezza operativa: 400 mm
- Senza caricabatterie e batteria

AMMANN

eAPF 15/40



PESO E DIMENSIONI

PESO DELLA MACCHINA	85 kg
PESO DELLA MACCHINA (INCL. IRRIGATORE OPZIONALE E RUOTE)	94 kg
PESO AGGIUNTIVO PESO BATTERIA	5.4 kg
PESO CARICABATTERIE	4.2 kg
LUNGHEZZA DELLA MACCHINA	713 mm
LUNGHEZZA DELLA MACCHINA CON MANICO	1108 mm
LUNGHEZZA DELLA PIASTRA DI BASE	559 mm
LUNGHEZZA DI CONTATTO CON IL SUOLO	352 mm
ALTEZZA DELLA MACCHINA	667 mm
CON MANICO (LAVORO)	956 mm
CON MANICO (TRASPORTO)	767 mm
LARGHEZZA MACCHINA	400 mm

FORZE DI COMPATTAZIONE

FREQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE	100 Hz (6000 giri/min)
FORZA CENTRIFUGA MASSIMA	15 kN
PRESSIONE SUPERFICIALE MAX	10.7 N/cm ²

MOTORE

MOTORE	ORS140
TIPO	Elettrico
POTENZA MOTORE	2.0 kW
A GIRI/MIN	3600

BATTERIA

BATTERIA	DeWalt DCBPS0554-XJ
TIPO	Batteria Li-Ion
TENSIONE	54 V(DC)
CAPACITÀ	554 Wh / 10,3 Ah
CARICABATTERIE COMPATIBILE	DeWalt DCBPSC0550

CARICABATTERIE

CARICABATTERIE	DeWalt DCBPSC0550
TIPO	CARICABATTERIE 550 W
TENSIONE (INGRESSO)	100 ~ 240 V(AC)
FREQUENZA (INGRESSO)	50/60 Hz
POTENZA MAX (USCITA)	550 W
BATTERIA COMPATIBILE	DeWalt DCBPS0554-XJ

eAPF 15/40

Per ulteriori informazioni sul prodotto e sui servizi, visita il sito: www.ammann.com
I materiali e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.
MSS-3359-00-IT | © Ammann Group

AMMANN