

eAPR 20/40

PIASTRA DI VIBRAZIONE ELETTRICA



APPLICAZIONI

- Scavi e pavimentazioni
- Costruzione di strade e ferrovie
- Architettura del paesaggio e parchi
- Fondamenta
- Lavori di compattazione in scavi e spazi ristretti
- Superfici sensibili (con piastra in gomma opzionale per la protezione della pietra)

HIGHLIGHTS

eMission

- La macchina a emissioni zero riduce l'impatto ecologico
- Alimentazione a batteria
- Massima efficienza/economia
- Lavorare in spazi ristretti
- Soddisfa tutti gli standard sulle emissioni

Batteria

- Di lunga durata
- Sostituzione rapida
- Ricarica sicura, rapida e semplice
- Sostituibile con Ammann eRammers

Impugnatura avanzata

- Manovrabilità eccezionale
- Controllo e precisione ottimali

Facile controllo

- Avvio/arresto con un solo pulsante
- Telaio facile da impugnare
- Aiuta gli operatori inesperti ad avere successo

Eccezionale facilità di manutenzione

- Manutenzione quotidiana senza utensili
- Piastra di base autopulente e resistente all'usura

DOTAZIONE STANDARD

- Manubrio isolato dalle vibrazioni, ergonomicamente regolabile e bloccabile
- Telaio robusto che protegge dai danni
- Bassi costi di manutenzione
- Eccitatore a 2 alberi con lunghi intervalli di manutenzione
- Motore elettrico Honda con pulsante di avvio/arresto

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

- Piastra in gomma per lastricati installabile senza attrezzi
- Ruote di trasporto
- Contatore
- Service Link
- Batteria
- Caricatore

AMMANN

SPECIFICHE TECNICHE

eAPR 20/40



PESO E DIMENSIONI

PESO DELLA MACCHINA	106.2 kg
RUOTE DI TRASPORTO	8.9 kg
BATTERIA DI PESO AGGIUNTIVA	6.4 kg
PESO CARICATORE	11.2 kg
BASE PLATE LENGTH	622 mm
LUNGHEZZA MACCHINA CON MANIGLIA	1215 mm
ALTEZZA DELLA MACCHINA	721 mm
ALTEZZA DELLA MANIGLIA (MODALITÀ DI LAVORO)	1035 mm
ALTEZZA DELLA MANIGLIA (MODALITÀ DI TRASPORTO)	1150 mm
LARGHEZZA DELLA MACCHINA	400 mm

RENDIMENTO DI COMPATTAZIONE

FREQUENZA MASSIMA DI VIBRAZIONE	100 Hz
FORZA CENTRIFUGA MASSIMA	20 kN
PROFONDITÀ MAX. DI COMPATTAZIONE	19.7 N/cm ²

MOTORE

MOTORE	Honda GXE2.0H-Q2--SD
TIPO	3-Phase PMSM
POTENZA MOTORE GIRI/MINUTO	2.2 kW (2.9 HP) 3600

BATTERIA

TIPO	Li-Ion-Battery
VOLTAGGIO	72 V(DC)
CAPACITÀ	720 Wh / 10.0 Ah

CARICABATTERIA

CARICATORE	Honda CV7285Z
TIPO	DC Fastcharger
VOLTAGGIO (ENTRATA)	100 ~ 240 V(AC)
FREQUENZA (ENTRATA)	50/60 Hz
MASSIMO VOLTAGGIO (USCITA)	82.8 V(DC)
MASSIMA CORRENTE (USCITA)	8.5 A(DC)
BATTERIA COMPATIBILE	Honda DP72104Z