

APA 90/110

ATAÇMAN KOMPAKTÖR

UYGULAMALAR

- 12 ila 40 tonluk ekskavatörler için ataçman kompaktör
- Boru hattı inşaatı
- Düzenleme alanları
- Eğim ve yamaç sıkıştırma
- Sınırlı çalışma alanları
- Yapı dolgu işleri
- Çöp sahası
- Hat inşaatları



VERİMLİLİK

APA, yüksek sıkıştırma gücü sağlar ve özellikle diğer yöntemlerle sıkıştırmanın zor ve genellikle güvenli olmadığı eğimli ve engebeli arazilerde çok sayıda malzeme türünü hızlı bir şekilde işler.

ERGONOMİ

İnşaat ekipleri, riskli alanlardan güvenli bir mesafede çalışabilmelerini sağlayan ataçman sıkıştırıcıların tehlikesiz çalışmasını takdir ederken, hızlı kavrama mekanizması ataçman değişikliklerini kolaylaştırarak görevler arasında sorunsuz geçiş sağlar.

SERVİS KOLAYLIĞI

Ataçman sıkıştırıcılar, ekskavatörün güç kaynağını kullanır ve basit bakım rutinlerine sahiptir.

✓SÜRDÜRÜLEBİLİR

Sıkıştırıcılar, ana makine kadar sürdürülebilir. Kompaktörlerin doğrudan hiç CO₂ karbon ayak izi yoktur. Diğer yeşil alanlarda, dayanıklı tasarım ve uzun ömür, kompaktörleri çevre dostu hale getirir.

STANDART DONANIM

- 2 çalışma modu
- Hidrolik sonsuz dişli kutulu versiyon
- Üç şaftlı tahrik
- Son derece dayanıklı kauçuk şok bağlantıları
- Hızlı değişiklikler için evrensel adaptör plakası

OPSİYONEL DONANIM

- Dişli kutusu rotatörü olmadan
- Hızlı kavrama bağlantısı ve çoklu sistemler için hidrolik bağlantılar



AMMANN

APA 90/110



AĞIRLIK VE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

APA 90/110	/800	/940	/1100
MAKİNE AĞIRLIĞI (MEKANİK)	1000 kg	1047 kg	1106 kg
MAKİNE AĞIRLIĞI (HİDROLİK)	1093 kg	1140 kg	1199 kg
MAKİNE AĞIRLIĞI (HİDROLİK + ÜNİVERSAL)	–	–	–
A UZUNLUĞU	1544 mm	1544 mm	1544 mm
B TABAN PLAKASI UZUNLUĞU	1395 mm	1395 mm	1395 mm
C YÜKSEKLİK	539 mm	539 mm	539 mm
C1 YÜKSEKLİK (HİDROLİK)	850 mm	850 mm	850 mm
ÇAP	1800 mm	1860 mm	1940 mm
GENİŞLİK	800 mm	940 mm	1100 mm
ÖNERİLEN TAŞIYICI BOYUTU	12 - 40 t	12 - 40 t	12 - 40 t

SIKIŞTIRMA KUVVETLERİ

MAKSİMUM TİTREŞİM FREKANSI	40 Hz	40 Hz	40 Hz
MAKS. SANTRİFÜJ KUVVETİ	90 kN	90 kN	90 kN
MAKS. TİTREŞİM FREKANSI (2M)	60 Hz	60 Hz	60 Hz
MAKS. SANTRİFÜJ KUVVETİ (2M)	50 kN	50 kN	50 kN
ÖZELLİKLER . YÜZEY BASINCI	8,1 N/cm ²	6,9 N/cm ²	5,9 N/cm ²

ÇEŞİTLİ

HİDROLİK BAĞLANTILAR	Dön - İleri - Geri - Sızıntı - Dön	Dön - İleri - Geri - Sızıntı - Dön	Dön - İleri - Geri - Sızıntı - Dön
GEREKLİ HİDROLİK BASINÇ	330 bar	330 bar	330 bar
GEREKLİ HACİM AKIŞI	160 l/dk	160 l/dk	160 l/dk
MAKS. GERİ DÖNÜŞ BASINCI	30 bar	30 bar	30 bar

APA 90/110

Ek ürün bilgileri ve hizmetler için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.ammann.com

Malzemeler ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

MSS-3335-00-TR | © Ammann Group

AMMANN