ARX 90.2-2

COMPACTEUR TANDEM ARTICULÉ

EU STAGEIIIA / U.S. EPA TIER 3



APPLICATIONS

- Chantiers petits et moyens
- Routes de construction de transport
- Routes municipales et locales
- Ensembles de logements
- Routes de zones industrielles et parkings
- Centres-villes

PRODUCTIVITÉ

Performance de compactage précise
Le système vibrant à deux étages permet un réglage adapté à un chantier particulier.

Compactage fluide
Le compactage fluide – le système d'entraînement avancé évite les démarrages et les arrêts brusques pendant le fonctionnement de l'engin.

ERGONOMIE

Plate-forme et cabine
Plateforme et cabine – Spacieuses et silencieuses, avec une visibilité à 360°.

Poste de conduite
Le poste de l'opérateur – offre un grand confort et une sécurité maximalisée.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Réduction des temps d'arrêt
Temps d'arrêt réduits – Composants robustes et construction robuste.

Temps de maintenance réduit
Intervalles d'entretien prolongés ; points de maintenance faciles d'accès.

DURABILITÉ

ECOdrop
Efficacité améliorée, utilisation réduite des fluides

Digitalisation
Systèmes avancés de surveillance et de mesure.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Documentation supplémentaire imprimée
- Rétroviseurs arrière supplémentaires
- Système de documentation Ammann ADS
- Système de documentation Ammann ADS RTK
- Contrôle de traction Ammann - ATC
- AmmannCare Silver
- AmmannCare Gold
- AmmannCare Platinum
- AmmannCare Diamond
- Alarme de recul
- Alarme de recul adaptative
- Certificat d'origine
- Schéma de couleurs client
- Système de mesure du compactage ACE
- Préparation de l'expédition des conteneurs
- Coupe-bordures 45° (Avant droit)
- Marches de châssis arrière repliables
- Huile hydraulique biodégradable
- Thermomètre infrarouge
- Kit d'entretien 2000h
- Kit d'entretien 1000h
- Kit d'entretien 500 h
- Plateforme avec toit rigide repliable
- Plateforme avec cabine ROPS
- Plateforme avec cabine ROPS climatisée
- Plateforme avec ROPS/FOPS
- Radio FM
- Caméra de recul
- Feux de route incluant clignotants LED
- Ventilateur de couverture de sécurité
- Ceinture de sécurité 3”
- Triangle de signalisation pour véhicules lents
- Système d'arrosage deuxième pompe antigel
- Films solaires sur les vitres des cabines
- Pare-soleil
- Préparation télématique
- Télématique ServiceLink Plus
- Télématique ServiceLink Pro
- Boîte à outils
- Feu d'avertissement LED
- Gyrophare LED pour toit

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 2 amplitudes / 2 fréquences
- Colonne de direction réglable
- Conception de couleur et stickers Ammann
- Couverture de tableau de bord anti-vandalisme
- Interrupteur de déconnexion de la batterie
- Version à double billes : entraînement et vibration à l'avant et à l'arrière
- ECOdrop
- Affichage multifonctionnel pour le contrôle et l’aperçu de la machine
- Diagnostic embarqué
- Poste de conduite avec un levier de commande (droit)
- Plateforme avec rampes
- Arrosage sous pression avec interrupteur d'intervalle, filtration à 2 étages et 1 pompe
- Huile hydraulique standard
- Siège conducteur pivotant (60°) et réglable horizontalement avec accoudoirs
- Préparation télématique
- Orifices d'essai sur les composants hydrauliques
- Racleurs inclinables
- Deux billes non divisées
- Feux de travail

AMMANN