

eAPF 15/50

PLAQUE VIBRANTE



DEWALT



APPLICATIONS

- Compactage dans des zones confinées
- Enrobé et pavés applications en cours
- Patchwork léger à moyen
- Construction de pipelines et de tranchées
- Aménagement paysager et jardinage
- Travaux de terrassement

PRODUCTIVITÉ

Performances électriques, même compactage

Compactage rapide grâce aux deux vitesses.

Offre des performances de compactage puissantes équivalentes à celles des modèles à essence, garantissant des résultats sans compromis tout en offrant les avantages du fonctionnement électrique.

Conception équilibrée de la plaque de base

Assure un compactage uniforme sans points faibles, optimisant ainsi la vitesse et la qualité du résultat.

Polyvalence sans outils

Changement rapide entre les travaux sur sol, enrobé et pavés grâce à des patins en caoutchouc et l'arrosage en option.

Système de batterie interchangeable

La batterie DeWalt est interchangeable entre les modèles Ammann DeWalt Powered et les produits DeWalt Powershift, avec un chargeur commun qui rationalise la logistique et minimise les temps d'arrêt.

Charge rapide

La batterie se recharge rapidement. La batterie peut être rechargée pendant la nuit afin de maximiser sa capacité le lendemain. Elles peuvent également être chargées pendant une période plus courte pendant leur quart de travail et reprendre rapidement le travail.

ERGONOMIE

Poignée à faible vibration

Les faibles valeurs HAV protègent les opérateurs et réduisent le besoin de suivi de la conformité.

Démarrage/arrêt intuitif

Le fonctionnement simple par bouton-poussoir réduit la fatigue et le temps de formation.

Interrupteur marche/arrêt avec protection au démarrage et fonction „easy-off”.

Commande et manipulation compactes

Le châssis facile à saisir et le crochet de levage centralisé permettent un déplacement fluide et un positionnement rapide.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Entretien minimal

Aucun entretien quotidien ni vidange d'huile : le moteur électrique élimine la plupart des consommables.

Plaque de base durable

Pas de soudure ni de pliage = pas de faiblesses structurales, pas d'entretien nécessaire.

Conception intelligente

Accès sans outil pour toutes les vérifications quotidiennes.

Moteur sans balais entièrement étanche avec fonction de démarrage progressif – performances supérieures, durée de vie prolongée.

DURABILITÉ

Zéro émission

La motorisation électrique ne produit aucun gaz d'échappement, ce qui est idéal pour les sites urbains, clos ou sensibles à l'environnement.

Conforme aux normes d'émissions

Dans le cadre de l'initiative de développement durable d'Ammann visant à réduire les émissions de CO₂, l'optimisation de l'efficacité numérique et l'électrification.

Fonctionnement silencieux

Idéal pour les travaux résidentiels, en intérieur ou de nuit.

Batterie longue durée

La batterie Li-Ion optimise la sécurité, la durée de vie et le recyclage.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Plaque caoutchouc de pavage sans outil
- Roues de transport
- Arrosage pour travaux sur enrobé
- Batterie DeWalt
- Chargeur rapide

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Moteur : DeWalt (2.0 kW)
- Sélection à 2 vitesses
- Poignée de guidage à faible vibration.
- Schéma de couleurs Ammann
- Poids de travail : 89 kg
- Largeur de travail : 500 mm
- Sans chargeur ni batterie

AMMANN

eAPF 15/50



POIDS ET DIMENSIONS

POIDS DE LA MACHINE	89 kg
POIDS DE LA MACHINE (AVEC ARROSAGE ET ROUES EN OPTION)	98 kg
AJOUTER. POIDS DE LA BATTERIE	5.4 kg
POIDS DU CHARGEUR	4.2 kg
LONGUEUR DE LA MACHINE	713 mm
LONGUEUR DE LA MACHINE AVEC POIGNÉE	1108 mm
LONGUEUR DE LA PLAQUE DE BASE	559 mm
LONGUEUR DE CONTACT AVEC LE SOL	352 mm
HAUTEUR DE LA MACHINE	667 mm
AVEC POIGNÉE (TRAVAIL)	956 mm
AVEC POIGNÉE (TRANSPORT)	767 mm
LARGEUR DE LA MACHINE	500 mm

FORCES DE COMPACTAGE

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAXIMALE	100 Hz
FORCE CENTRIFUGE MAXIMALE	15 kN
PRESSION DE SURFACE MAX.	8.5 N/cm ²

MOTEUR

MOTEUR	ORS140
TYPE	Électrique
PUISSANCE DU MOTEUR EN TR/MIN	2.0 kW 3600

BATTERIE

BATTERIE	DeWalt DCBPS0554-XJ
TYPE	Batterie Li-Ion
TENSION	54 V (DC)
CAPACITÉ	554 Wh / 10.3 Ah
CHARGEUR COMPATIBLE	DeWalt DCBPSC0550

CHARGEUR

CHARGEUR	DeWalt DCBPSC0550
TYPE	Chargeur 550 W
TENSION (ENTRÉE)	100 ~ 240 V(AC)
FRÉQUENCE (ENTRÉE)	50/60 Hz
PUISSANCE MAXIMALE (SORTIE)	550 W
BATTERIE COMPATIBLE	DeWalt DCBPS0554-XJ

eAPF 15/50

Pour plus d'informations sur les produits et services, veuillez consulter le site : www.ammann.com

Le contenu et les informations techniques peuvent être modifiés sans préavis.

MSS-3360-00-FR | © Groupe Ammann

AMMANN